



ZY-608

热敏票据打印机



300mm/s高速打印

“上出纸”、“前出纸”方式灵活变换

82mm超大容量纸仓，支持58、80宽度打印纸

可视化LED显示灯，电源、报错、缺纸实时提示

支持IAP在线升级，支持多种一维、二维条码打印

100M网口，支持网络打印状态监控

ZYWELL®

It's More Than A Printer

ZY-608

热敏票据打印机



型号	ZY608
打印	
打印方式	直接行式热敏
打印速度	300mm/s
分辨率	203dpi
打印宽度	72mm(默认)80mm(最大)
出纸方向	“上出纸” “前出纸” 双向可调
隔纸挡板(选配)	"58mm (57.5 ± 0.5mm);80mm (79.5 ± 0.5mm)"
接口	USB+Rs232+LAN/USB+Rs232+LAN+WIFI/BT(可选)
页模式	支持
内存	
输入缓冲	4M
NV Flash	256kbytes
字体	字体A12x24字体 B 9x17 中国24 x24dots GB18030,繁体BIG5 字符尺寸 (mm) Font A: 1.5×3.0mm;Font B: 1.1×2.1mm;简/繁体: 3.0×3.0mm 日本/韩国Japanese JIS、Korean KSC5601 (选配)
自定义	支持
条形码	1DUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2DPDF417, QR code
检测传感器	缺纸侦测, 开盖侦测、过温侦测
电力供应	
输入	交流100v-240v 50/60hz
输出	直流24 v / 2.5 a
纸	
纸张类型	热敏收据纸
纸张宽度	"58mm (57.5 ± 0.5mm)80mm (79.5 ± 0.5mm)"
纸张厚度	0.04~0.08mm
直径	Max. Ø 82 mm
装纸方式	易装纸
切纸方式	自动切纸(半切)
物理特性	
工作环境	5°C~45°C, 10%~90%RH
储存环境	-20°C-60°C,10%~90%RH
颜色	黑
尺寸	137(D)x137(W)x130(H)mm
净重	1kg
毛重	1.7kg
可靠性	
打印机理寿命	1500万行
打印头	150KM
切刀	200万次
MTBF	360,000H
MCBF	6, 000万行
配件	数据线, 电源适配器, 电源线, 纸卷固定器, 纸卷, CD, 说明书, 搁纸挡板
包装	
内盒	230X155X144mm(LXWXH)件/箱
外箱	470X460X325mm(LXWXH)件/箱
操作系统	
虚拟指令	ESC/POS
支持系统	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win11/Win 2000/WinCE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS
安全标准	CCC\ ROHS\CE

www.zywell.com/www.zywell.net



ZYWELL®
It's more than a Printer

珠海捷威尔科技有限公司

珠海市金湾区红旗三灶镇机场西路1476号5栋5-8层



关注官方微信