SHENZHEN MAGNATE NEW ENERGY LIMITED
www.magnate-battery.com, E-mail:info@magnate-battery.com
WhatsApp:86-13715239362

Ultra Thin Pouch Soft Battery (Li-MnO2 Pouch Battery)

Model	Normal Voltage	Normal Capacity(mAh)	Max. Discharge current(mA)	Max. Pulse Capability(mA)	Assemblage Dimension(mm)	Operating Temperature	Weight(g)
CP042345	3.0V	35	10	20	0.5*24*46	-40°C~+70°C	0.7
CP042922	3.0V	15	5	10	0.5*30*23	-40°C~+70°C	0.4
CP045078	3.0V	150	50	100	0.5*51*79	-40°C~+70°C	2.3
CP054535	3.0V	110	30	50	0.65*46*36	-40°C~+70°C	1.4
CP056045	3.0V	220	40	80	0.65*61*46	-40°C~+70°C	2.5
CP062030	3.0V	20	5	10	0.65*21*31	-40°C~+70°C	0.5
CP062055	3.0V	50	15	30	0.65*21*56	-40°C~+70°C	0.9
CP063945	3.0V	150	40	80	0.65*40*46	-40°C~+70°C	1.7
CP064040	3.0V	110	20	40	0.65*41*41	-40°C~+70°C	1.3
CP064090	3.0V	300	50	100	0.65*41*91	-40°C~+70°C	3.5
CP072922	3.0V	30	5	10	0.8*30*24	-40°C~+70°C	0.6
CP074545	3.0V	200	50	100	0.75*46*46	-40°C~+70°C	2.1
CP082030	3.0V	40	10	20	0.85*21*31	-40°C~+70°C	0.6
CP082055	3.0V	90	25	40	0.85*21*56	-40°C~+70°C	1.1
CP082833	3.0V	80	20	30	0.85*29*34	-40°C~+70°C	1.0
CP082922	3.0V	60	10	20	0.8*29.5*22.5	-40°C~+70°C	1.5g
CP083645	3.0V	250	50	100	0.8*36.5*45.5	-40°C~+70°C	3.0g
CP084015	3.0V	40	5	10	0.85*41*16	-40°C~+70°C	0.6
CP084248	3.0V	320	50	100	0.8*45.5*48	-40°C~+70°C	3.0g
CP087022	3.0V	170	50	150	0.85*71*23	-40°C~+70°C	1.6
CP088050	3.0V	600	100	150	0.85*81*51	-40°C~+70°C	4.9
CP089022	3.0V	230	50	100	0.85*91*23	-40°C~+70°C	1.7
CP102833	3.0V	100	30	40	1.1*29*34	-40°C~+70°C	1.2
CP104248	3.0V	400	100	200	1.0*45.5*48	-40°C~+70°C	3.7g
CP104848	3.0V	400	50	100	1.1*48.5*48.5	-40°C~+70°C	3.5g
CP105050	3.0V	300	100	150	1.1*51*52	-40°C~+70°C	3.5
CP113130	3.0V	165	10	20	1.19*31*30	-40°C~+70°C	2.0g
CP114752	3.0V	550	100	200	1.2*48*52	-40°C~+70°C	4.1
CP114951	3.0V	380	100	200	1.1*49*51	-40°C~+70°C	3.7g
CP1202425	3.0V	1450	600	800	12.0*25*26	-40°C~+70°C	9.5
CP1202425	3.0V	1350	450	1125	12*25*26	-40°C~+70°C	9.0g
CP1204042	3.0V	5000	2000	3000	12*40*42	-40°C~+70°C	33.0g
CP124653	3.0V	550	100	200	1.25*47.6*54.6	-40°C~+70°C	5.5g
CP145550	3.0V	600	200	300	1.55*56*51	-40°C~+70°C	6.2
CP153030	3.0V	150	20	40	1.7*31*32	-40°C~+70°C	1.7
CP153350	3.0V	400	100	200	1.55*33*50	-40°C~+70°C	4.0g
CP155050	3.0V	700	200	300	1.7*51*51	-40°C~+70°C	5.7
CP155070	3.0V	1000	300	500	1.7*51*71	-40°C~+70°C	8
CP161424	3.0V	40	10	15	1.7*15*25	-40°C~+70°C	0.6
CP163350	3.0V	450	100	200	1.6*33*50	-40°C~+70°C	4.0g
CP164848	3.0V	520	100	200	1.6*48*48	-40°C~+70°C	4.0g
CP2012120	3.0V	480	50	80	2.0*13*127	-40°C~+70°C	5.0g
CP203030	3.0V	250	50	100	2.1*31*31	-40°C~+70°C	2.2
CP203047	3.0V	600	150	400	2.2*36*48	-40°C~+70°C	5.0g
CP223565	3.0V	750	300	500	2.5*35*65	-40°C~+70°C	6.0g

MAGNATE New Energy

CP223638	3.0V	500	100	200	2.2*39*42	-40°C~+70°C	5.0g
CP223830	3.0V	400	100	150	2.5*37.5*31	-40°C~+70°C	3.5g
CP224035	3.0V	550	150	300	2.5*41*36	-40°C~+70°C	5.0g
CP224147	3.0V	900	200	400	2.4*46*49	-40°C~+70°C	6.8
CP224248	3.0V	850	200	400	2.2*42*48	-40°C~+70°C	7.0g
CP224642	3.0V	920	300	500	2.2*46*42	-40°C~+70°C	7.0g
CP232740	3.0V	400	100	200	2.3*28*42	-40°C~+70°C	3.5
CP233347	3.0V	550	200	400	2.4*34*48	-40°C~+70°C	5
CP243742	3.0V	700	200	300	2.6*38*43	-40°C~+70°C	6.2g
CP243842	3.0V	700	100	200	2.2*38*42	-40°C~+70°C	6.0g
CP244147	3.0V	1000	200	300	2.5*46*49	-40°C~+70°C	7.8
CP251635	3.0V	200	50	100	2.5*16*35	-40°C~+70°C	2.3g
CP252525	3.0V	240	50	100	2.6*25*25	-40°C~+70°C	1.5g
CP253025	3.0V	220	30	50	2.7*31*26	-40°C~+70°C	2.5g
CP253054	3.0V	950	200	400	2.6*33*54	-40°C~+70°C	7.2
CP253428	3.0V	350	100	150	2.6*34*28	-40°C~+70°C	2.9
CP254045	3.0V	900	200	400	2.5*40*45	-40°C~+70°C	6.7
CP254442	3.0V	750	300	500	2.7*45*43	-40°C~+70°C	6.5g
CP263638	3.0V	700	100	200	2.6*36*38	-40°C~+70°C	6.0g
CP263840	3.0V	800	300	500	2.7*39*41	-40°C~+70°C	7.0g
CP281025	3.0V	95	20	40	2.8*10*26	-40°C~+70°C	0.9
CP281314	3.0V	50	10	20	2.85*13.5*14.5	-40°C~+70°C	1.5g
CP283636	3.0V	700	150	300	2.8*36*36	-40°C~+70°C	6.5g
CP301020	3.0V	90	20	40	3.0*10*22	-40°C~+70°C	0.9
CP301330	3.0V	200	20	40	3.0*13.5*30.5	-40°C~+70°C	2.2g
CP301725	3.0V	180	100	150	3.2*18*25	-40°C~+70°C	1.9
CP302025	3.0V	270	50	100	3.0*20*25	-40°C~+70°C	2.0g
CP302525	3.0V	350	100	150	3.2*25*25	-40°C~+70°C	2.9
CP302575	3.0V	1400	300	500	3.0*25*75	-40°C~+70°C	9.1
CP302752	3.0V	1030	300	500	3.0*27*52	-40°C~+70°C	7.0g
CP302752	3.0V	1030	300	500	3.0*27*52	-40°C~+70°C	7.7g
CP302775	3.0V	1450	300	600	3.2*27.0*75.5	-40°C~+70°C	11.0g
CP303054	3.0V	950	300	500	3.1*31*55	-40°C~+70°C	8.4
CP303450	3.0V	1250	300	500	3.2*34*50	-40°C~+70°C	10.0g
CP303742	3.0V	1000	300	500	3.2*39*42	-40°C~+70°C	7.7
CP304544	3.0V	1300	300	500	3.2*45*47	-40°C~+70°C	9.2g
CP305050	3.0V	1800	800	1000	3.4*51*51	-40°C~+70°C	13.3
CP32100100	3.0V	8000	1500	3000	3.2*100*100	-40°C~+70°C	55.0g
CP332544	3.0V	850	200	300	3.3*27*46	-40°C~+70°C	5.5
CP343130	3.0V	600	200	400	3.4*31*31	-40°C~+70°C	6.5g
CP343550	3.0V	1200	300	500	3.4*36*51	-40°C~+70°C	9.5
CP352140	3.0V	500	200	300	3.5*21*40	-40°C~+70°C	4.2
CP352440	3.0V	650	300	400	3.6*25*41	-40°C~+70°C	5.6
CP352440	3.0V	650	300	500	3.5*25*43	-40°C~+70°C	6.0g
CP372440	3.0V	700	150	300	3.7*24*40	-40°C~+70°C	6.5g
CP382140	3.0V	700	300	500	3.8*21*40	-40°C~+70°C	6.5g
CP383047	3.0V	1350	400	700	4*31*47.5	-40°C~+70°C	9.5g
CP383147F	3.0V	1350	300	500	4.3*31.5*47.5	-40°C~+70°C	11.0g
CP401725	3.0V	300	100	200	4.1*17*25	-40°C~+70°C	2.4
CP401830	3.0V	400	150	200	4.2*19*32	-40°C~+70°C	4.0g

MAGNATE New Energy

CP402045	3.0V	900	200	300	4.3*21*45	-40°C~+70°C	6.3
CP402522	3.0V	400	150	300	4.2*25*23	-40°C~+70°C	3.2
CP402523	3.0V	400	200	300	4.2*26*24	-40°C~+70°C	3.5g
CP403054	3.0V	1500	600	800	4.0*30*55	-40°C~+70°C	10.3
CP403345	3.0V	1300	300	500	4.0*33*46	-40°C~+70°C	9.8
CP403742	3.0V	1400	600	1000	4.2*38*43	-40°C~+70°C	14.0g
CP403838	3.0V	1500	600	900	4.1*38*38	-40°C~+70°C	11.0g
CP405050	3.0V	2500	1000	1200	4.2*51*51	-40°C~+70°C	18.0
CP405060	3.0V	3000	1500	2000	4.2*51*61	-40°C~+70°C	21.1
CP405555	3.0V	3000	1000	3000	4.1*55.5*55.5	-40°C~+70°C	23.0g
CP407060	3.0V	4300	1000	3000	4.1*70.5*60.5	-40°C~+70°C	32.0g
CP422130	3.0V	500	150	300	4.2*21*31	-40°C~+70°C	4.0
CP451830	3.0V	500	200	300	4.6*18*31	-40°C~+70°C	3.7
CP452025	3.0V	400	100	150	4.5*20*25	-40°C~+70°C	2.8
CP453968	3.0V	3050	1500	3000	4.5*39*68	-40°C~+70°C	21.0g
CP472130	3.0V	550	200	300	4.8*21*31	-40°C~+70°C	4.4
CP483742	3.0V	1900	800	1000	4.9*37*42	-40°C~+70°C	13
CP501725	3.0V	400	150	300	5.2*17*26	-40°C~+70°C	3
CP501830	3.0V	500	200	300	5.2*19*32	-40°C~+70°C	4.0
CP501932	3.0V	600	200	300	5.2*20*33	-40°C~+70°C	6.0g
CP502025	3.0V	420	50	100	5.35*20.5*25.0	-40°C~+70°C	4.5g
CP502035	3.0V	800	200	300	5.0*20*34	-40°C~+70°C	5.3
CP502425	3.0V	530	200	300	5.1*24*25	-40°C~+70°C	4.5g
CP502440	3.0V	1200	300	600	5.2*25*42	-40°C~+70°C	8.6
CP502440	3.0V	1200	300	500	5.2*24*40	-40°C~+70°C	9.0g
CP502440	3.0V	1200	600	1000	5.2*25*43	-40°C~+70°C	9.0g
CP502440	3.0V	1200	250	500	5.2*25*41.5	-40°C~+70°C	8.5g
CP502525	3.0V	650	200	400	5.2*25*26	-40°C~+70°C	4.5
CP502525	3.0V	550	200	300	5.2*25*25	-40°C~+70°C	4.5g
CP502525	3.0V	550	200	400	5.3*26*26	-40°C~+70°C	4.5g
CP502530	3.0V	750	200	300	5.1*25*31	-40°C~+70°C	5.5
CP502530	3.0V	750	150	300	5.0*25*30	-40°C~+70°C	6.5g
CP502537	3.0V	1250	300	600	5.2*25*38	-40°C~+70°C	8.2
CP502440	3.0V	1200	150	300	5.2*24.8*43	-40°C~+70°C	10.0g
CP503333	3.0V	1200	400	800	5.2*34*34	-40°C~+70°C	9.0g
CP503333	3.0V	1200	400	800	5.2*34*34	-40°C~+70°C	9.0g
CP503742	3.0V	2000	800	1000	5.2*37*42	-40°C~+70°C	13.2
CP504644	3.0V	2400	1200	1500	5.2*47*45	-40°C~+70°C	17.5g
CP504844	3.0V	2400	600	1200	5.0*48*44	-40°C~+70°C	19.0g
CP505050	3.0V	3200	1000	1500	5.2*51*51	-40°C~+70°C	23.5
CP505060	3.0V	4000	1500	2500	5.2*51*61	-40°C~+70°C	27.3
CP551725	3.0V	400	150	300	5.7*18*25	-40°C~+70°C	3.2
CP551850	3.0V	1050	300	500	5.6*18*49	-40°C~+70°C	7.4
CP552338	3.0V	1000	200	500	5.5*23*38	-40°C~+70°C	7.0g
CP552338	3V	1000	125	250	5.5*23*39	-40°C~+70°C	7.5g
CP552723	3.0V	630	200	300	5.5*27*23	-40°C~+70°C	6.5g
CP553145	3.0V	1700	400	800	5.5*31*45	-40°C~+70°C	14.5g
CP553536	3.0V	1350	150	400	5.5*36*37	-40°C~+70°C	13.0g
CP553550	3.0V	2400	1000	2000	5.6*36*51	-40°C~+70°C	16.1
CP583083	3.0V	4000	1000	2000	5.8*30*83	-40°C~+70°C	26.0g
CP593184	3.0V	4000	1000	2000	5.9*31*84	-40°C~+70°C	27.0g
CP601733	3.0V	800	200	400	6.0*18*35	-40°C~+70°C	5.6
CP602745	3.0V	1350	250	500	6.0*27*45	-40°C~+70°C	12.0g
CP603146	3.0V	1900	800	1000	6.3*32*47	-40°C~+70°C	15.0g
CP603147	3.0V	1900	400	800	6.0*31*47	-40°C~+70°C	19.0g
CP603446	3.0V	2300	800	1000	6.1*35*47	-40°C~+70°C	15.8
CP603448	3.0V	2800	1000	1200	6.2*35*49	-40°C~+70°C	17.4
CP603448	3.0V	2300	500	1000	6.2*34.5*52	-40°C~+70°C	16.0g
CP603450	3.0V	2400	500	1000	6.0*34*50	-40°C~+70°C	21.0g

MAGNATE New energy

CP603550	3.0V	2700	1000	1200	6.2*36*51	-40°C~+70°C	17.7
CP603742	3.0V	2400	1000	1200	6.3*38*43	-40°C~+70°C	18.5g
CP603956	3.0V	3200	1500	2000	6.3*40*57	-40°C~+70°C	20.0g
CP605050	3.0V	3800	1000	2000	6.0*50*50	-40°C~+70°C	31.0g
CP6052164	3.0V	15000	3000	5000	6.1*52.5*164.5	-40°C~+70°C	106.0g
CP651848	3.0V	1200	400	800	6.5*17.5*48.5	-40°C~+70°C	8.5g
CP652230	3.0V	800	300	500	6.7x23x31mm	-40°C~+70°C	7.0g
CP652440	3.0V	1500	600	1000	6.7*25*42	-40°C~+70°C	11.2
CP653742	3.0V	2600	1000	1200	6.6*37*42	-40°C~+70°C	16.6
CP681916	3.0V	300	150	200	6.8*19*17	-40°C~+70°C	2.7
CP702025	3.0V	600	200	400	7.0*20*25	-40°C~+70°C	4.6
CP702236	3.0V	1300	300	500	7.2*22*36	-40°C~+70°C	11.0g
CP702340	3.0V	1500	500	900	7.2*23*41	-40°C~+70°C	11.0g
CP702440	3.0V	1800	700	1000	7.6*25*41	-40°C~+70°C	12.6
CP702530	3.0V	1200	300	400	7.2*25*31	-40°C~+70°C	7.7
CP702537	3.0V	1800	800	1000	7.4*25*40	-40°C~+70°C	11.9
CP703047	3.0V	2600	600	800	7.2*31*48	-40°C~+70°C	17.4
CP7037104	3.0V	8000	3000	5000	7.1*37*104	-40°C~+70°C	47.6
CP7039109	3.0V	9000	3000	4500	7.2*39*111	-40°C~+70°C	54.5
CP704216	3.0V	700	200	300	7.1*42*17	-40°C~+70°C	6.1
CP705050	3.0V	5000	1500	2000	7.2*51*51	-40°C~+70°C	32.8
CP7052164	3.0V	17000	3000	5000	7.1*52.5*164.5	-40°C~+70°C	118.0g
CP752425	3.0V	1000	300	600	7.5*24*26	-40°C~+70°C	6.5
CP754548	3.0V	4500	1000	1500	7.5*46*49	-40°C~+70°C	27.7
CP754560	3.0V	5000	1500	3000	7.5*44.5*60	-40°C~+70°C	36.0g
CP754648	3.0V	3500	800	1500	7.7*45.5*48.5	-40°C~+70°C	31.0g
CP783668	3.0V	4600	1000	2000	7.8*36*68	-40°C~+70°C	36.0g
CP7839109	3.0V	10000	3000	4500	7.8*38*110	-40°C~+70°C	55.5
CP783970	3.0V	5500	2000	3000	7.7*39*70	-40°C~+70°C	32.0g
CP802025	3.0V	800	200	400	8.0*20*27	-40°C~+70°C	5.5
CP802030	3.0V	800	100	200	8.1*20*30	-40°C~+70°C	6.0g
CP802240	3.0V	1500	600	1000	8.2*22*42	-40°C~+70°C	10.2
CP8026110	3.0V	6000	2000	3000	8.0*26*110	-40°C~+70°C	38.8
CP802860	3.0V	3000	1500	2000	8.2*28*61	-40°C~+70°C	28.0g
CP803665	3.0V	5000	1500	3000	8.2*37*66	-40°C~+70°C	38.0g
CP804062	3.0V	5000	2000	3000	8.2*41*63	-40°C~+70°C	34.0g
CP8043115	3.0V	12000	3000	5000	8.0*43*115	-40°C~+70°C	83.0g
CP8044116	3.0V	12000	3000	4500	8.0*45*116	-40°C~+70°C	74
CP804560	3.0V	6200	2000	3000	8.0*46*61	-40°C~+70°C	38.5
CP804660	3.0V	5500	1500	3000	8.0*46.5*60.5	-40°C~+70°C	38.0g
CP8258160	3.0V	22000	3000	5000	8.2*58.5*160.5	-40°C~+70°C	171.0g
CP853078	3.0V	5500	1500	2000	8.5*30*78	-40°C~+70°C	33.5
CP853648	3.0V	3000	1500	2000	8.0*37*49	-40°C~+70°C	21.5g
CP8544115	3.0V	13500	3000	5000	8.5*44.5*115.5	-40°C~+70°C	89.0g
CP902440	3.0V	2200	1000	1200	9.2*25*43	-40°C~+70°C	14.5
CP902525	3.0V	1050	100	200	9.3*25*25.5	-40°C~+70°C	8.0g
CP9026110	3.0V	7300	2000	3000	9.1*26*111	-40°C~+70°C	45.8
CP903047	3.0V	3400	1500	2000	9.2*31*48	-40°C~+70°C	21
CP9032100	3.0V	8000	3000	4500	9.0*32*101	-40°C~+70°C	49.8
CP903450	3.0V	3800	750	1500	9.2*34.5*50.5	-40°C~+70°C	25.0g
CP905050	3.0V	6500	2000	3000	9.0*51*52	-40°C~+70°C	39.5
CP9058160	3.0V	25000	2000	3000	9.0*60.0*161.0	-40°C~+70°C	165.0g
CP952434	3.0V	1800	800	1000	9.6*25*36	-40°C~+70°C	11.7
CP952434	3.0V	1700	600	1000	9.7*25*35	-40°C~+70°C	14.0g
CP953083	3.0V	6500	2000	3000	9.3*30*83	-40°C~+70°C	40.2
CP9539109	3.0V	11500	3000	5000	9.6*39*112	-40°C~+70°C	80
CP955060	3.0V	9000	3000	4500	9.5*51*61	-40°C~+70°C	51.4
CP9559137	3.0V	25000	3000	6000	9.6*60*138	-40°C~+70°C	148
CP1002045	3.0V	2000	800	1500	10.2*21*46	-40°C~+70°C	13.8

MAGNATE New Energy

CP1002440	3.0V	2500	800	1000	10.2*25*43	-40°C~+70°C	16.3
CP1003450	3.0V	4500	1500	2000	10.0*34*50	-40°C~+70°C	27.8
CP1003550	3.0V	5000	1500	2000	10.0*35*50	-40°C~+70°C	29.2
CP10037104	3.0V	12000	3000	4500	10.2*37*105	-40°C~+70°C	70.2
CP1003742	3.0V	4000	1500	2000	10.2*38*43	-40°C~+70°C	25.2
CP10044116	3.0V	16000	3000	5000	9.8*45*116	-40°C~+70°C	90
CP1004550	3.0V	6500	2000	3000	10.2*46*50	-40°C~+70°C	39.5
CP1004560	3.0V	8000	2000	3000	10.2*46*61	-40°C~+70°C	47.9
CP1005050	3.0V	7300	2000	3000	10.2*51*52	-40°C~+70°C	45.3
CP1005060	3.0V	10000	3000	4500	10.2*51*61	-40°C~+70°C	55.5
CP1007060	3.0V	12000	3000	4500	10.0*68*61	-40°C~+70°C	70.4
CP1102425	3.0V	1400	600	1000	11.0*25*26	-40°C~+70°C	8.8
CP1105065	3.0V	8000	1500	3000	11.5*50.5*63	-40°C~+70°C	62.0g
CP9V	9V	1200	600	1000	16.6*26.5*49	-40°C~+70°C	30.0g

MAGNATE New Energy