RDPRO-FS7-750辐照度数据									日期：2026/8/17
测试状态		输入电流	输入功率	功率因数	OHSP-350S-光谱仪辐射照度				
					6 inch	12 inch	18 inch	24 inch	36inch
输入220V	480	0.100A	8.0W	0.380	2	0.6	0.3	0.2	0.1
	630	0.291A	51.0W	0.803	17	11	8	5	3
	660	0.392A	76.0W	0.884	35	22	16	11	6
	630+660	0.575A	118.0W	0.942	45	34	24	16	9
	810	0.246A	40.0W	0.753	32	16	11	10	6
	830	0.240A	39.0W	0.745	55	15	10	8	6
	850	0.221A	34.0W	0.716	48	11	6	5	3
	1060	0.217A	34.0W	0.711	54	18	15	10	7
	810+830+850+1060	0.598A	123.0W	0.947	85	46	35	31	26
	全开	1.121A	241.0W	0.987	110	70	52	43	31
其他	电辐射	26v/m	磁辐射	60nt	频闪	4.5%			

测试状态		输入电流	输入功率	功率因数	OHSP-350S-光谱仪辐射照度				
					6 inch	12 inch	18 inch	24 inch	36inch
输入120V	480	0.117A	8.0W	0.570	2	0.6	0.3	0.2	0.1
	630	0.445A	51.0W	0.958	16	10	8	5	3
	660	0.652A	77.0W	0.979	36	23	14	11	6
	630+660	0.993A	119.0W	0.991	47	35	24	16	10
	810	0.359A	40.0W	0.937	30	17	11	9	6
	830	0.345A	38.0W	0.930	56	14	10	8	6
	850	0.313A	34.0W	0.917	46	10	6	5	4
	1060	0.306A	34.0W	0.914	54	17	14	10	6
	810+830+850+1060	1.058A	126.0W	0.992	84	44	33	31	25
	全开	2.033A	242.0W	0.998	105	69	50	41	30
其他	电辐射	20v/m	磁辐射	46nt	频闪	5.4%			