

浸渍胶膜纸用物料安全系数表 (MSDS)

ISSUING DATE: 2008-12-02

1. 商品名称、制造商名称

三聚氰胺甲醛树脂浸渍胶膜纸

制造商详细信息

广东天元汇邦新材料股份有限公司

中国广东省

佛山市三水区

乐平工业园西乐大道东 10 号

电话: + 8675787384903

传真: + 8675787380598

2. 组成、各成分详细信息

组成性质: 混合物 纯品

危害组分: 三聚氰胺甲醛树脂 ($C_3H_6N_6 \cdot CH_2O$)_x 含量: (60±5) %

CAS-No: 9003-08-1

危险性标志: 不适用

EC-No: 不适用

R-Phrase: 不适用

3. 可能存在的危险

当温度超过 100℃ 时, 可能造成少量的甲醛释放

4. 急救措施

一般忠告

如果人吸入大量分解出来的气体, 应立即让该人员离开操作环境, 到室外呼吸新鲜空气, 并尽可能地让其多休息一会。

如果造成外伤伤口的, 应及时进行彻底清洗, 并给予无菌包扎。

5. 消防措施

可用灭火物品: 水、水蒸气、泡沫灭火器、粉末灭火器

人员在进行灭火时, 应佩戴相应的呼吸器。

6. 泄露处理方法

多使用薄膜进行包裹覆盖避免灰尘的产生, 同时按照存放条件进行保存。

7. 操作和贮存处置

用薄膜进行包覆, 保持干冷的外部环境。

充分考虑在生产过程中有气体的吸入问题。

人工搬运时务必带上手套以避免被割伤。

浸渍胶膜纸用物料安全系数表 (MSDS)

ISSUING DATE: 2008-12-02

8. 个体保护及限量

呼吸保护:	当环境中含量超过 0.3 ppm OSHA, 必须佩带空气滤清器
眼睛保护:	器
手保护:	不需要 建议使用可避免割伤的手套

9. 物理和化学性能描述

形态:	易碎的薄片
颜色:	白色、彩色、印刷木纹色等
气味:	极弱的
沸点:	不适用
闪点:	>200 °C
单位重量:	140-360 g/m ²
蒸气压:	不适用
水溶性:	极微量
水溶液 pH 值	6-8
尘暴限量:	不适用

10. 稳定性和反应性

热分解性:	在恰当的储存和搬运条件下不存在热反应分解问题。
有毒的分解产物:	在恰当的存储和搬运条件下是不存在有毒分解产物的。但假如发生热分解, 则会有一氧化碳、二氧化碳以及其它的有毒气体产生。
有害反应:	在正常使用条件下不会产生有害反应。

11. 毒性信息

剧烈毒性:	不适用
人体感受:	频繁连续性的接触可能导致人体出现皮肤敏感症 (皮肤刺激、皮肤过敏等)

12. 生物影响信息

将产品浸泡于水中, 将会有轻微的溶解现象发生。
甲醛提取溶液会造成生物性的分解。
水中危险限量 (WKG): 0-自我评估

13. 废弃处置建议

浸渍胶膜纸用物料安全系数表 (MSDS)

ISSUING DATE: 2008-12-02

推荐:	参考当地的官方规定, 详见 15.
废料标记:	硬化的三聚氰胺树脂废料
处置证明:	仅相关权威部门有效

14. 运输信息

交通法规所申明的危险品	不是
-------------	----

15. 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布), 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677 号), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

16. 其他信息

参考文献: ----
填表部门: 佛山市天元汇邦装饰材料有限公司技术部

***以上信息是以目前的知识和经验积累状态为基础修订的; 此安全数据表专为特定的安全需求所制作。

以上信息的给出是未经担保或答辩的, 同样我司不承担相应的法律责任, 也不会没有特许的情况下给予授权、引导或推荐任何发明专利相关的实践。 仅供贵司参考、调查及确认。 在使用产品前, 请仔细阅读! ***